
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Wiata stalowa nad urządzeniem do usypiania świń
ADRES INWESTYCJI : 83-200 Starogard Gdański, ul. Tczewska 25
INWESTOR : Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
ADRES INWESTORA : 80-958 Gdańsk ul. Na Stoku 50
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Wegner
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2015

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: "Wiata stalowa nad urządzeniem do usypiania świń"

w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Tczewskiej 25, polegające na:

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - 8,0 m²
- ręczne wykonanie wykopów pod stopy fundamentowe - 4,1 m³
- ponowne ułożenie kostki z rozbiórki (po wykonaniu fundamentów) - 8,0 m²
- wykonanie stóp fundamentowych betonowych z betonu C15/20 - 4,1 m³
- osadzenie w stopach fundamentowych słupów z profilu 140x140x3 mm stanowiących główną konstrukcję wiaty - 0,50 t (8 słupów wys. 3,50 m)
- montaż przez spawanie do słupów płatwi stalowych z profilu 60x60x4 mm - 0,10 t (2 płatwie dł. 7,30 m)
- montaż przez spawanie do płatwi łąt stalowych z profilu 60x40x3 mm - 0,29 t (15 łąt dł. 3,80 m)
- wykonanie i osadzenie bramy dwuskrzydłowej o wym. 3,20x2,35 m z kształtowników stalowych - 1 szt
- pokrycie dachu blachą trapezową gr. 0,7 mm powlekaną poliestrem - 27,74 m²
- pokrycie ścian i bramy blachą trapezową gr. 0,7 mm powlekaną poliestrem - 49,35 m²
- wykonanie rynny śr. 100 mm z blachy powlekanej - 3,80 m
- wykonanie rynny śr. 80 mm z blachy powlekanej - 2,40 m
- dwukrotne malowanie konstrukcji wiaty farbami poliwinilowymi na podkładzie antykorozyjnym - 92,40 m

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111000-8	Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne			
d.1	KNR 2-31 0807-01 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnie- niem spoin piaskiem 1.00*1.00*8	m ² m ²	 8.00	
				RAZEM	8.00
d.1	KNR 2-01 0307-01 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Roboty ziemne ręczne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II) 0.80*0.80*0.80*8	m ³ m ³	 4.10	
				RAZEM	4.10
d.1	KNR 2-31 0511-03 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej - kostka Inwestora z rozbiórki 1.00*1.00*8	m ² m ²	 8.00	
				RAZEM	8.00
2	45262300-4	Roboty betonowe			
d.2	KNR 2-02 0203-02 SST 02 wy- cena indywi- dualna	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m ³ - z zastosowaniem pom- py do betonu 0.80*0.80*0.80*8	m ³ m ³	 4.10	
				RAZEM	4.10
3	45421160-3	Instalowanie wyrobów metalowych			
d.3	KNR 2-05 0130-04 SST 03 wy- cena indywi- dualna	Wiaty o konstrukcji stalowej - profil stalowy cynkowany 140x140x4 mm 3.50*8*0.018	t t	 0.50	
				RAZEM	0.50
d.3	KNR 2-05 0130-04 SST 03 wy- cena indywi- dualna	Wiaty o konstrukcji stalowej - profil stalowy cynkowany 60x60x4 mm 7.30*2*0.007	t t	 0.10	
				RAZEM	0.10
d.3	KNR 2-05 0130-04 SST 03 wy- cena indywi- dualna	Wiaty o konstrukcji stalowej - profil stalowy cynkowany 60x40x3 mm 3.80*15*0.005	t t	 0.29	
				RAZEM	0.29
d.3	kalkulacja własna SST 03 wy- cena indywi- dualna	Bramy otwierane o masie do 0.5 t w halach i budynkach - brama stalowa pod- wójna 3,20x2,35 m 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
d.3	KNR 2-05 1007-01 SST 03 wy- cena indywi- dualna	Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną - blachą trapezową gr. 0,7 mm powlekaną poliestrem (7.00+3.50)*2*2.35	m ² m ²	 49.35	
				RAZEM	49.35
d.3	KNR 2-05 1008-01 SST 03 wy- cena indywi- dualna	Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fał- dow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjną - blachą trapezową gr. 0,7 mm po- wlekaną poliestrem 7.30*3.80	m ² m ²	 27.74	
				RAZEM	27.74

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11 d.3	KNR 2-02 0508-04 SST 03 wy- cena indywi- dualna	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej powlekanej, gr. 0,55 mm 3.80	m m	 3.80	
				RAZEM	3.80
12 d.3	KNR 2-02 0510-04 SST 03 wy- cena indywi- dualna	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm 2.40	m m	 2.40	
				RAZEM	2.40
4	45442100-8	Roboty malarskie			
13 d.4	KNR 2-02 1513-03 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 200 mm - profil 140 mm 2.60*8	m m	 20.80	
				RAZEM	20.80
14 d.4	KNR 2-02 1513-02 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 100 mm - profil 60 mm 7.30*2+3.80*15	m m	 71.60	
				RAZEM	71.60